



Dane techniczne:


Typ: ER 300-4.3DF		Nr art.: E10-30000	
Zasilanie [V]	230	Częstotliwość [Hz]	50
Moc znamionowa (pobór) [kW]	0,100	Prąd znamionowy [A]	0,43
Obroty [min ⁻¹]	1280	Maks. temp. medium [°C]	55
Klasa szczelności silnika	IP44	Rodzaj silnika	z wirującą obudową (AC)
Kondensator [µF]	3,0	Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego	1,6
Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa)	tak	Regulacja transformatorowa (stopniowa)	tak
Regulacja przetwornicą częstotliwości	nie	Izolacja akustyczna	nie
Łopatk wirnika	aerodynamiczne	Wersja EX	nie
Odporność na wysokie temperatury	nie	Chemoodporność	nie
Rodzaj montażu	w kanałach	Schemat podłączeniowy	01.009
Masa [kg]	5,0		

Akustyka:

Wartość korekty: ΔLW _{okt} [dB]	f _m [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-15	-8	-7	-6	-6	-10	-22
LWA8 [dB(A)] - wylot	-13	-6	-6	-7	-8	-11	-21


Schemat podłączeniowy:

01.009



U₁ niebieski
U₂ czarny
Z brązowy
PE żółto-zielony

Charakterystyka pracy:



Wymiary:

(w mm)

