



- transformatorowa regulacja prędkości obrotowej
- zintegrowane zabezpieczenie termiczne silnika
- znormalizowany okrągły króciec przyłączeniowy: 160 mm
- wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu
- obudowa z tworzywa sztucznego odpornego na korozję
- niski poziom hałasu
- montaż w dowolnej pozycji

### Dane techniczne:


Typ: RS 160 L.3CA		Nr art.: F00-16062	
Zasilanie [V]	230	Częstotliwość [Hz]	50
Moc znamionowa (pobór) [kW]	0,095	Prąd znamionowy [A]	0,41
Obroty [min <sup>-1</sup> ]	2410	Maks. temp. medium [°C]	70
Klasa szczelności silnika	IP44	Rodzaj silnika	z wirującą obudową (AC)
Kondensator [µF]	2,0	Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego	1,2
Regulacja tyrystorowa (bezzłotkowa)	tak	Regulacja transformatorowa (stopniowa)	tak
Regulacja przetwornicą częstotliwości	nie	Izolacja akustyczna	nie
Łopatkami wirnika	do tyłu	Wersja EX	nie
Odporność na wysokie temperatury	nie	Chemoodporność	nie
Schemat podłączeniowy	01.009	Masa [kg]	3,10

### Akustyka:


Wartość korekty: ΔLWOk <sub>t</sub> [dB]	f <sub>m</sub> [Hz]					
	125	250	500	1000	2000	4000 8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-24	-11	-7	-5	-6	-9 -17
LWA8 [dB(A)] - wylot	-20	-9	-7	-6	-6	-9 -15

### Schemat podłączeniowy:

01.009




### Charakterystyka pracy:



### Wymiary:

(w mm)



### Akcesoria:

