



- transformatorowa regulacja prędkości obrotowej
- zintegrowane zabezpieczenie termiczne silnika
- wymiar kanału: 50 x 25 cm
- wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu
- obudowa z ocynkowanej blachy stalowej
- uchylna kłapa rewizyjna
- wersja izolowana akustycznie (WS)


Dane techniczne:

Typ: KHAE 280-2.5DF WS		Nr art.: D14-28011	
Zasilanie [V]	230	Częstotliwość [Hz]	50
Moc znamionowa (pobór) [kW]	0,480	Prąd znamionowy [A]	2,16
Obroty [min ⁻¹]	2500	Maks. temp. medium [°C]	60
Klasa szczelności silnika	IP54	Rodzaj silnika	z wirującą obudową (AC)
Kondensator [µF]	10,0	Wzrost prądu pobieranego przy obniżonym napięciu [%]	3
Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego	2,1	Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa)	nie
Regulacja transformatorowa (stopniowa)	tak	Regulacja przetwornicą częstotliwości	nie
Izolacja akustyczna	tak	Łopatki wirnika	do tyłu
Wersja EX	nie	Schemat podłączeniowy	01.024
Masa [kg]	26,00		

Akustyka:


Wartość korekty: ΔLWOk _t [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-24	-5	-5	-7	-10	-13	-18
LWA8 [dB(A)] - wylot	-26	-5	-6	-8	-8	-11	-15

Charakterystyka pracy:




Wymiary:

(w mm)



Schemat podłączeniowy:

01.024



Akcesoria:

