


- zintegrowana regulacja (sterownik EC)
- płynna lub stopniowa regulacja wydajności
- wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu „REVOLUTION“
- wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika
- praca w układzie zamkniętym
- obudowa izolowana akustycznie

### Dane techniczne:

<b>Typ: DVES 500-G.6FF CL (400 V)</b>		<b>Nr art.: A05-50062</b>	
Zasilanie [V]	400	Częstotliwość [Hz]	50/60
Moc znamionowa (pobór) [kW]	2,61	Prąd znamionowy [A]	4,1
Obrotы [min <sup>-1</sup> ]	1800	Maks. temp. medium [°C]	60
Klasa szczelności silnika	IP 54	Rodzaj silnika	z komutacją elektroniczną (EC)
Wyrzut łopatek wirnika	pionowy do tyłu	Izolacja akustyczna	Wersja EX
Odporność na wysokie temperatury	nie	Chemoodporność	nie
Regulacja obrotów	sygnałem 0-10 V	Schemat podłączeniowy	01.390
Masa [kg]	55,5		

### Charakterystyka pracy:





### Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWOk [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-11	-6	-6	-7	-8	-13	-19
LWA8 [dB(A)] - wylot	-8	-7	-7	-6	-8	-18	-21


### Wymiary:

(w mm)



### Schemat podłączeniowy:

01.390



### Akcesoria:

