Wentylatory do okapów kuchennych UNO-ME
Typ: UNO-ME 50-355-G.4FA V (400V)

- zintegrowana regulacja (sterownik EC)
- płynna lub stopniowa regulacja wydajności
- wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu
- rama obudowy wykonana z dwukomorowych profili aluminiowych
- silnik EC poza strumieniem przepływającego powietrza
- zintegrowana taca ociekowa
- króciec odpływowy kondensatu w dostawie

Dane techniczne:

Typ: UNO-ME 50-355-G.4FA V (400V)		Nr art.: F18-35522	
Zasilanie [V]	400	Częstotliwość [Hz]	50/60
Moc znamionowa (pobór) [kW]	0,360	Obroty [min⁻¹]	1500
Prąd znamionowy [A]	0,7	Maks. temp. medium [°C]	120
Klasa szczelności	IP54	Rodzaj silnika	z komutacją elektroniczną (EC)
Izolacja akustyczna	tak	Łopatki wirnika	do tyłu
Odporność na wysokie temperatury	tak	Przyłącze	kwadratowe
Regulacja obrotów	sygnałem 0-10 V	Schemat podłączeniowy	01.450
Masa [kg]	44,0		

Charakterystyka pracy:



Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWOkt [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-13	-8	-6	-7	-6	-11	-21
LWA8 [dB(A)] - wylot	-16	-8	-7	-5	-6	-14	-22

Wymiary:

(w mm)



Schemat podłączeniowy:

Nr01_450_V2



Akcesoria:

MTC
nr art.
H55-00073

POT 1
nr art.
H55-00049

RTR 1
nr art.
H55-00062

UGS 50
nr art.
I21-05001

GR 50
nr art.
GRU500-3540N

JKL 50
nr art.
JKL500-0004N

FUS 50
nr art.
I41-50050

DS 50-2D
(wyrzutowy)
nr art.
ELS500-0002D